

Preserving sessions in a wireless network

Publication number: JP2008547329 (T)

Publication date: 2008-12-25

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international: **H04L12/56; H04L29/08; H04W76/04; H04L12/56; H04L29/08; H04W76/00**

- European: H04L29/08N13

Application number: JP20080518512T 20060626

Priority number(s): US20050166893 20050624; WO2006US25018 20060626

Also published as:

US2006294241 (A1)

WO2007044099 (A2)


WO2007044099 (A3)

EP1896980 (A2)

Abstract not available for JP 2008547329 (T)

Abstract of corresponding document: **US 2006294241 (A1)**

A radio network controller and methods for reestablishing sessions in a wireless network are described. At least a portion of session information associated with a first session is saved; and in response to detecting an unexpected degradation of the first session, reestablishment of the first session is triggered using the portion of the session information.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-547329

(P2008-547329A)

(43) 公表日 平成20年12月25日(2008.12.25)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H04Q 7/38 (2006.01)	H04Q 7/00 581	5K030
H04L 12/56 (2006.01)	H04L 12/56 A	5K034
H04L 29/08 (2006.01)	H04L 13/00 307A	5K067

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 29 頁)


(21) 出願番号	特願2008-518512 (P2008-518512)	(71) 出願人	506385173 エアヴェナ、インコーポレーテッド アメリカ合衆国 01824 マサチュー セツ、チェルムスフォード、アルファ ロード 19
(86) (22) 出願日	平成18年6月26日 (2006. 6. 26)	(74) 代理人	100064447 弁理士 岡部 正夫
(85) 翻訳文提出日	平成20年2月21日 (2008. 2. 21)	(74) 代理人	100085176 弁理士 加藤 伸晃
(86) 国際出願番号	PCT/US2006/025018	(74) 代理人	100094112 弁理士 岡部 謙
(87) 国際公開番号	W02007/044099	(74) 代理人	100096943 弁理士 臼井 伸一
(87) 国際公開日	平成19年4月19日 (2007. 4. 19)	(74) 代理人	100101498 弁理士 越智 隆夫
(31) 優先権主張番号	11/166, 893		
(32) 優先日	平成17年6月24日 (2005. 6. 24)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無線ネットワークにおけるセッションの保持

(57) 【要約】

無線ネットワークにおいてセッションを再確立する無線ネットワーク・コントローラおよび方法。第1のセッションに関連付けられているセッション情報の少なくとも一部が保存され、第1のセッションの予期せぬ劣化の検出に応じて、第1のセッションの再確立がセッション情報の一部を使用してトリガされる。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

アクセス端末と第 1 の無線ネットワーク装置との間の第 1 のセッションに関連付けられているセッション情報の少なくとも一部を保存するステップと、

前記第 1 のセッションの予期せぬ劣化の検出に応じて、前記第 1 のセッションの再確立が前記セッション情報の前記一部を使用してトリガされるステップとを備える方法。

【請求項 2】

劣化は中断を備える請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記第 1 のセッションの再確立をトリガするステップは、

前記アクセス端末にセッション終了メッセージを送信するステップをさらに備える請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記第 1 のセッションを終了せずに前記第 1 のセッションを複製するステップをさらに備える請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記第 1 のセッションの劣化を検出するステップは前記第 1 の無線装置の状態を検出するステップを備える請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

前記状態は障害を備える請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記アクセス端末から新規セッションの開始要求を受信すると前記第 1 のセッションを復元するステップをさらに備える請求項 4 に記載の方法。

【請求項 8】

前記トリガするステップは `1xEvolution-Data Optimized` プロトコルに準拠する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9】

セッション終了メッセージを送信するステップは、前記第 1 のセッションの予期せぬ劣化の検出直後に発生する請求項 3 に記載の方法。

【請求項 10】

セッション終了メッセージを送信するステップは、前記アクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に発生する請求項 3 に記載の方法。

【請求項 11】

前記第 1 のセッションの前記再確立は、第 2 の無線ネットワーク装置のロード状態に基づいてトリガされる請求項 1 に記載の方法。

【請求項 12】

セッション終了メッセージを送信するためにキューに劣化したセッションを配置するステップと、

前記劣化したセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求の受信に応じてキューに入れられた劣化したセッションをキュー内で上位に移動させるステップとをさらに備える請求項 3 に記載の方法。

【請求項 13】

前記劣化したセッションはブリーチされたセッションを備える請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】

前記アクセス端末は、携帯電話、携帯情報端末、またはラップトップ・コンピュータのうちの少なくとも一つを備える請求項 1 に記載の方法。

【請求項 15】

前記セッション終了メッセージを前記アクセス端末に送信した後あらかじめ定められた時間の経過後に前記アクセス端末が新規セッションの開始要求に失敗した場合、前記アク

10

20

30

40

50

セス端末に割り当てられた前記セッションの前記セッション情報を削除するステップをさらに備える請求項 3 に記載の方法。

【請求項 16】

前記セッション情報の一部を送信した後あらかじめ定められた時間の経過後に第 2 の無線ネットワーク装置が前記アクセス端末との前記第 1 のセッションの再確立に失敗した場合、前記アクセス端末に割り当てられた前記セッションの前記セッション情報を削除するステップをさらに備える請求項 4 に記載の方法。

【請求項 17】

前記アクセス端末と前記第 1 の無線ネットワーク装置との間で前記第 1 のセッションを確立するステップをさらに備える請求項 1 に記載の方法。

10

【請求項 18】

前記セッション情報は第 2 の無線ネットワーク装置に保存される請求項 3 に記載の方法。

【請求項 19】

前記セッション終了メッセージは前記第 2 の無線ネットワーク装置によって生成される請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

前記セッション終了メッセージは前記第 2 の無線ネットワーク装置によって送信される請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】

20

前記アクセス端末と前記第 2 の無線ネットワーク装置との間で第 2 のセッションを確立するステップと、

第 2 のセッション情報の少なくとも一部を第 3 の無線ネットワーク装置に保存するステップであって、前記第 2 のセッション情報の前記一部は、前記アクセス端末と前記第 3 の無線ネットワーク装置との間に前記第 2 のセッションを再確立するのに十分であるステップとをさらに備える請求項 20 に記載の方法。

【請求項 22】

前記第 2 のセッション情報の前記一部は前記第 2 のセッションのアクセス端末のセッション終了メッセージを生成するのに十分である請求項 20 に記載の方法。

30

【請求項 23】

セッション終了メッセージの受信に応じてブリーチされたセッションを再確立するステップを備える方法。

【請求項 24】

前記ブリーチされたセッションを再確立するステップは、
前記ブリーチされたセッションを終了するステップと、
新規セッションの開始要求を送信するステップとをさらに備える請求項 23 に記載の方法。

【請求項 25】

第 1 のアクセス端末とのセッションを確立するように構成された第 1 の無線ノード・サーバ・モジュールと、

40

前記セッションを再確立するのに十分な前記セッション情報の少なくとも一部を格納するように構成された記憶装置と、

前記第 1 の無線ノード・サーバ・モジュールと前記アクセス端末との間の前記セッションの劣化を検出した後、第 2 の無線ノード・サーバ・モジュール装置に前記アクセス端末との前記セッションを再確立させるよう構成された制御機構とを備える無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 26】

劣化は終了を備える請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 27】

前記セッション情報はセッション終了メッセージを生成するのに十分であり、前記制御

50

機構は前記セッション終了メッセージを前記アクセス端末に送信するようにさらに構成される請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 28】

前記制御機構は、前記セッション情報の前記一部を前記記憶装置から取り出し、前記セッションを終了させることなく前記一部を前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュールに送信するようにさらに構成される請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 29】

前記制御機構は 1x Evolution-Data Optimized プロトコルに準拠するように構成される請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 30】

前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュールは、前記制御機構が前記第 1 の無線ノード・サーバ・モジュールと前記アクセス端末との間の前記セッションの劣化を検出した直後に、セッション終了メッセージを送信する請求項 27 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 31】

劣化は中断を備える請求項 30 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 32】

前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュールは、前記制御機構が前記アクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に限り、セッション終了メッセージを送信する請求項 27 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 33】

セッション終了メッセージを送信するためのキューをさらに備え、劣化したセッションはキューに配置され、前記キューは少なくとも 1 つの前記劣化したセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求の受信に応じて終了したセッションを上位エントリに移動させる請求項 27 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 34】

前記劣化したセッションはプリーチされたセッションを備える請求項 33 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 35】

前記第 1 の無線ノード・サーバ・モジュールは第 1 の処理カードを備え、前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュールは第 2 の処理カードを備える請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 36】

前記記憶装置は、不揮発性ランダム・アクセス・メモリ、フラッシュ・メモリ、およびディスク・メモリのうちの少なくとも 1 つを備える請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 37】

前記制御機構はプロセッサ上で実施され、前記プロセッサは高速バスを通じて前記第 1 の無線ノード・サーバ・モジュールおよび前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュールに接続する請求項 25 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 38】

前記制御機構は前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュール上で実施される請求項 27 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 39】

前記制御機構は第 3 の無線ノード・サーバ・モジュール上で実施される請求項 27 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 40】

前記制御機構は前記第 2 の無線ノード・サーバ・モジュール上で実施される請求項 28 に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項 41】

10

20

30

40

50

前記制御機構は第3の無線ノード・サーバ・モジュール上で実施される請求項28に記載の無線ネットワーク・コントローラ。

【請求項42】

無線通信ネットワークにおいてブリーチされたセッションを再確立する方法であって、ブリーチされた第1のセッションを前記第1のセッションの再確立のためにキューに配置するステップと、

ブリーチされた第2のセッションを前記第2のセッションの再確立のために前記キューに配置するステップであって、前記第2のセッションは前記キュー内の前記第1のセッションよりも下位に優先順位付けされるステップと、

前記第2のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求の受信に応じて前記第2のセッションを前記キュー内の前記第1のセッションよりも上位に引き上げるステップとを備える方法。

10

【請求項43】

前記無線通信ネットワークは1xEvolution-Data Optimizedプロトコルを使用する請求項42に記載の方法。

【請求項44】

前記第2のセッションの再確立をトリガするステップをさらに備える請求項42に記載の方法。

【請求項45】

再確立をトリガするステップは、前記第2のセッションに関連付けられている前記アクセス端末にセッション終了メッセージを生成して送信するステップを備える請求項44に記載の方法。

20

【請求項46】

無線ネットワーク装置と前記アクセス端末との間の前記第2のセッションを再確立するステップをさらに備える請求項42に記載の方法。

【請求項47】

再確立は、前記第2の無線ネットワーク装置のロード状態に基づいてトリガされる請求項45に記載の方法。

【請求項48】

前記第2のセッションの再確立をトリガした後に前記第1のセッションの再確立をトリガするステップをさらに備える請求項45に記載の方法。

30

【請求項49】

前記第1のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に限り、前記第2のセッションの再確立のトリガ後に前記第1のセッションの再確立をトリガするステップをさらに備える請求項45に記載の方法。

【請求項50】

前記第1のセッションが前記キュー内で費やした時間を監視するステップと、

前記第1のセッションがあらかじめ定められた時間を経過して前記キュー内でエントリを占有していた場合に前記第1のセッションを削除するステップとをさらに備える請求項45に記載の方法。

40

【請求項51】

プロセッサによって実行されるときに前記プロセッサに、

無線ネットワーク上の無線アクセス端末との第1のセッションに関連付けられている情報を保存させ、

前記第1のセッションの予期せぬ劣化の検出に応じて、前記第1のセッションの再確立を前記保存された情報を使用してトリガさせる、格納された命令を有するコンピュータ可読媒体。

【請求項52】

再確立をトリガするステップは前記アクセス端末にセッション終了メッセージを送信するステップを備え、前記セッション終了メッセージは前記アクセス端末に新規セッション

50

を開始するよう指示する請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 3】

前記アクセス端末から新規セッションの開始要求を受信すると前記プロセッサに前記第 1 のセッションを復元させる命令をさらに有する請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 4】

前記第 1 のセッションを終了せずに前記プロセッサに前記第 1 のセッションを複製させる命令をさらに有する請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 5】

前記無線ネットワークは 1 x Evolution-Data Optimized プロトコルを使用する請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 6】

前記第 1 のセッションの前記再確立はロードに基づいてトリガされる請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 7】

前記プロセッサにさらに無線通信ネットワーク内の終了したネットワーク・セッションを優先順位付けさせ、前記プロセッサは、

プリーチされた第 1 のセッションを前記第 1 のセッションの再確立のためにキューに配置させられ、

プリーチされた第 2 のセッションを前記第 2 のセッションの再確立のために前記キューに配置させられ、前記第 2 のセッションは前記キュー内の前記第 1 のセッションよりも下位に優先順位付けられ、

前記第 2 のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求の受信に応じて前記第 2 のセッションを前記キュー内の前記第 1 のセッションよりも上位に引き上げさせられる請求項 5 1 に記載のコンピュータ可読媒体。

【請求項 5 8】

前記第 2 のセッションの再確立をトリガした後に前記第 1 のセッションの再確立をトリガするステップをさらに備える請求項 5 7 に記載の方法。

【請求項 5 9】

前記第 1 のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に限り、前記第 2 のセッションの再確立のトリガ後に前記第 1 のセッションの再確立をトリガするステップをさらに備える請求項 5 7 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本開示は、通信システムのコンポーネントの障害にもかかわらず、無線ネットワーク通信システムにおいてクライアント装置との通信セッションを保持することに関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

固定またはモバイルの無線インターネット・プロトコル (IP) ネットワークにおいて、クライアント側装置は、ネットワーク側のアクセス装置とのセッションを確立して、そのネットワーク内の他のエンティティと通信する。セッションは、クライアント側装置からネットワークまでを表し、IP アドレス、移動領域内の位置、許可されるサービス、およびクライアント側装置と通信するために必要な他のそのような属性など、クライアント側装置に関する情報を含む。セッションは、IP 接続およびリンク層接続を表す別個のデータ要素に区分され、それらのデータ要素は、別個のネットワーク要素に格納される。セッションは通常、ネットワーク内にクライアント側装置が存在する限り存在するが、クライアント側装置とネットワーク装置間の直接通信に必要な他のリソースが使用されるのは、アクティブな通信が進行中の場合に限られる。

【発明の開示】

10

20

30

40

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

クライアント側装置とネットワーク側装置間の直接通信の状態は、接続として知られる。セルラー無線方式において、クライアント装置は接続を開始する必要があるため、ネットワークがクライアント装置に通信を要求できるようにするために、ページングとして知られる特殊な手続きが使用される。例えば、ネットワーク装置がクライアント装置にデータを送信する必要がある場合、ネットワークは、クライアント装置に関連付けられているセッションに格納された情報を使用して、クライアント装置をページングする。ページングは、ネットワークのその部分と通信するすべての端末によって監視される共用チャネル上の特定の端末にアドレス指定されたメッセージを送信することを伴う。このページングは、クライアント装置にネットワークとの通信を開始させ、それによりデータの交換が可能になる。しかし、ネットワーク側装置のハードウェアまたはソフトウェアの障害により、ネットワークがセッション情報を失った場合（「セッション・プリーチ」と呼ばれる）、ネットワークは、その特定の装置をページングするために必要な装置の識別、通信パラメータ、および位置のすべての知識を失ってしまったので、クライアント装置との直接通信を確立することができない。ネットワーク側装置のハードウェアまたはソフトウェア障害によりセッション情報が失われたセッションは、「プリーチされたセッション」と呼ばれる。セッション・プリーチはIP（インターネット・プロトコル）層では見えないので、クライアントのピアはクライアントが到達不能であることを認識していない。したがって、オンラインビデオ遠隔会議およびインターネット電話など、ネットワークによって開始されたコネクション型のアプリケーションは、特に、ネットワーク側の障害の影響を受けやすい。さらに、クライアント装置は、セッション・プリーチが発生したことを瞬時に認識せず、その回復メカニズムは十分過ぎる長いタイムスケールで動作するので、必要とされる前にそのクライアントのネットワーク到達可能性を回復する上で、クライアントによって開始される新規セッションの作成を頼りにはできない。

【課題を解決するための手段】

【0004】

1つの態様において、セッションの再確立は、アクセス端末（例えば、携帯電話、携帯情報端末、またはラップトップ・コンピュータ）と第1の無線ネットワーク装置との間の第1のセッションに関連付けられているセッション情報の少なくとも一部を保存することによって、また第1のセッションの予期せぬ劣化の検出に応じて、セッション情報の一部を使用して第1のセッションの再確立をトリガすることによって達成される。

【0005】

実施態様は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。劣化は中断を含むことができる、第1のセッションの劣化を検出することは、第1の無線装置の状態（例えば障害）を検出することを含むことができる。第1のセッションの再確立をトリガすることは、アクセス端末にセッション終了メッセージを送信することを含むことができる。第1のセッションは、終了されることなく複製され、アクセス端末から新規セッションの開始要求を受信すると復元される。トリガは、1x Evolution-Data Optimizeドプロトコルに準拠、および／または第2の無線ネットワーク装置のロード状態に基づくことができる。

【0006】

セッション終了メッセージの送信は、第1のセッションの予期せぬ劣化の検出直後および／またはアクセス端末へのデータ送信要求を受信した直後に発生しうる。劣化したセッションは、キューに入れられ、劣化したセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求を受信すると、キュー内を上位に移動される。劣化したセッションは、プリーチされたセッションを含むことがある。アクセス端末に割り当てられたセッションのセッション情報は、アクセス端末が新規セッションの開始要求に失敗した場合および／または第2の無線ネットワーク装置があらかじめ定められた時間の経過後に第1のセッションを再確立できなかった場合に削除される。第1のセッションは、アクセス端末と

10

20

30

40

50

第1の無線ネットワーク装置との間で確立されうる。セッション情報は、セッション終了メッセージを生成および／または送信する第2の無線ネットワーク装置に保存されうる。

【0007】

第2のセッションは、アクセス端末と第2の無線ネットワーク装置との間で確立されうる。第2のセッションを再確立するのに十分な第2のセッション情報の少なくとも一部は、第3の無線ネットワーク装置に保存されうる。第2のセッション情報の一部は、第2のセッションのアクセス端末のセッション終了メッセージを生成するのに十分でありうる。セッション終了メッセージの受信にตอบสนองして、ブリーチされたセッションを終了し、新規セッションの開始要求を送信することにより、ブリーチされたセッションは再確立されうる。

【0008】

もう1つの態様において、無線は、第1のアクセス端末とのセッションを確立するように構成された第1の無線ノード・サーバ・モジュールと、セッションを再確立するのに十分なセッション情報の少なくとも一部を格納するように構成された記憶装置（例えば、不揮発性ランダム・アクセス・メモリ、フラッシュ・メモリ、およびディスク・メモリ）と、第1の無線ノード・サーバ・モジュールとアクセス端末との間のセッションの劣化を検出した後、第2の無線ノード・サーバ・モジュール装置にアクセス端末とのセッションを再確立させるように構成された制御機構とを含む。

【0009】

実施態様は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。セッション情報は、セッション終了メッセージを生成および／または1xEvolution-Data Optimizedプロトコルに準拠するのに十分でありうる。制御機構は、セッション終了メッセージをアクセス端末に送信して、セッション情報の一部を記憶装置から取り出すように構成され、セッションを終了させることなく情報の一部を第2の無線ノード・サーバ・モジュールに送信することができる。第2の無線ノード・サーバ・モジュールは、制御機構が第1の無線ノード・サーバ・モジュールとアクセス端末との間のセッションの劣化を検出した直後に、セッション終了メッセージを送信することができる。劣化は中断を含むことができる。第2の無線ノード・サーバ・モジュールは、制御機構がアクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に限り、セッション終了メッセージを送信することができる。劣化したセッションは、少なくとも1つの劣化したセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求が受信されると終了したセッションがキューの上位エントリに移動されるように、キューに配置されうる。第1の無線ノード・サーバ・モジュールは第1の処理カードを含むことができ、第2の無線ノード・サーバ・モジュールは第2の処理カードを含むことができる。制御機構は、高速バスを通じて第1の無線ノード・サーバ・モジュールおよび第2の無線ノード・サーバ・モジュールに接続されるプロセッサ上で実施されうる。制御機構は、第2の無線ノード・サーバ・モジュールまたは第3の無線ノード・サーバ・モジュール上で実施されうる。

【0010】

もう1つの態様において、無線通信ネットワークにおけるブリーチされたセッションの再確立は、ブリーチされた第1のセッションを第1のセッションの再確立用キューに入れること、ブリーチされた第2のセッションを、キュー内で第1のセッションより下位に優先順位付けされる第2のセッションの再確立用キューに入れること、第2のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求の受信に応じて、キュー内で第1のセッションよりも上位に第2のセッションを引き上げることによって達成される。

【0011】

実施態様は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。無線通信ネットワークは、1xEvolution-Data Optimizedプロトコルを使用することができる。第2のセッションの再確立は、第2のセッションに関連付けられているアクセス端末にセッション終了メッセージを生成して送信することによってトリガされる。再確立はまた、第2の無線ネットワーク装置のロード状態に基づいてトリガされる

10

20

30

40

50

。第2のセッションは、無線ネットワーク装置とアクセス端末との間で確立されうる。第1のセッションの再確立をトリガすることは、第2のセッションの再確立のトリガ後に実行されうるが、場合によっては、第1のセッションに関連付けられているアクセス端末へのデータ送信要求を受信した後に限り実行されうる。第1のセッションがキュー内で費やす時間は監視され、第1のセッションがあらかじめ定められた時間を経過してキュー内のエントリを占有していた場合、第1のセッションは削除されうる。

【0012】

これらの一般のおよび特定の態様は、システム、方法、またはコンピュータ可読媒体、あるいはシステム、方法、またはコンピュータ可読媒体の任意の組合せを使用して実施される。

本発明の1つまたは複数の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の説明に示される。本発明のその他の特徴、目的、および利点は、説明および図面から、また特許請求の範囲から明かとなる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0013】

ネットワーク側ハードウェアおよび/またはソフトウェア障害によって引き起こされるセッション・ブリーチは、各ユーザ・セッションの完全コピーを、そのユーザ・セッションの1次コピーをホスティングする場所と同時に障害が発生する可能性の低い代替の場所に保存することによって改善されうる。クライアント装置の状態が変化するとセッション・データも変化するので、これは、ネットワークとクライアント装置との間の一貫性があると知られている特定の状態にあるときに限り保存される必要がある。これらの状態は、使用される無線通信プロトコルおよびRNCの内部設計に固有である。この手法を効果的なものにするには、すべての保存されている状態は、その保存されている状態にセッションが復元された直後にクライアント装置が接続を開くことができるようになっている必要がある。

【0014】

セッション・ブリーチはまた、クライアント側装置に現在のセッションを終了して新規セッションをネットワークで再開するよう指示するメッセージをクライアント側装置に送信することによって改善されうる。例えば、IS856系の標準で現在定義されている1xEVolution-Data Optimized (1xEV-DO) プロトコルは、3GPP2標準化機関によって定義されているように、「セッション終了メッセージ」を提供する。セッション終了メッセージは、ユーザ・セッションを終了するためにクライアント側またはネットワーク側のいずれかの装置によって送信されるメッセージである。例えば、クライアント側装置(1xEV-DOプロトコルでは「アクセス端末」と呼ばれる)は、装置が電源を切断したとき、またはその1xEV-DOアプリケーションがシャットダウンされたときに、ネットワークにセッション終了メッセージを送信することができる。無線ネットワーク・コントローラのようなネットワーク側装置は、シャットダウンするとき、またはリソースが制限されているためにある種のオーバーロード制御を実行しようとするときに、セッション終了メッセージを送信することができる。アクセス端末がセッション終了メッセージを受信すると、1xEV-DOプロトコルの下で、ネットワークとのその現在のセッションを終了することが要求される。アクセス端末は、ネットワークとの通信がさらに予想される場合、新規セッションを再開する。電話などのネットワークによって開始されたアプリケーションに参加するクライアント装置は常に、電源が投入されている限り新規セッションを再開する。したがって、ネットワーク側装置は、セッション終了メッセージを使用して、ネットワーク側の障害によって失われたセッション情報を再確立することができる。さらに、セッション終了メッセージを生成および送信するために必要な情報は、ネットワーク側装置によって格納されているセッション情報の合計量よりも少ないので、ネットワークは、特定の時点においてネットワーク上で確立された各セッションの完全なバックアップを保持する必要はない。その利点は、ネットワークが、ネットワーク側装置で使用可能な所定のメモリ量に対してより多数のユーザ・セッ

ションを保持できるということである。

【0015】

図1を参照すると、無線IPネットワーク20は、対応するユーザ装置22、コアIPネットワーク26、ネットワーク・リソース24、無線ネットワーク・コントローラ(RNC)28、パケット・データ・サービス提供ノード(PDSN)27、アクセスIPネットワーク29、およびエアリンク32a~32cを使用してアクセス端末(AT)34a~34cと各々通信する複数の無線ノード(RN)(そのうちの3つが示される)32a~32cを含む。

【0016】

例えばAT34aのアクセス端末は、無線ネットワークおよびインターネット・プロトコルのクライアント側であり、携帯電話、無線PDA、携帯ゲーム機、または無線ラップトップ・コンピュータなどのモバイル装置、あるいはデスクトップ・コンピュータ、駐車メーター、または無線通信が望ましいその他の固定装置などの定置型装置として実施される。

【0017】

対応するユーザ装置22は、テレフォニー・ゲートウェイなどのオプションのネットワーク・リソース24を通じてコアIPネットワーク26に接続し、ATが無線IPネットワークを介して通信する装置を表す。例えば、対応するユーザ装置22は、装置22のユーザがATに関連付けられているユーザとのvoice over IPコールに従事できるようにするインターネット電話で構成されてもよい。同様に、ATが無線対応駐車メーターのネットワークを含む場合、装置22のユーザは、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを使用して、状況情報(例えば、スペース・満杯/支払済み時間、スペース・満杯/満了時間、スペース・空/残り時間、スペース・空/満了時間など)を提供するよう指示するメッセージを各駐車メーターに送信することができる。対応するユーザ装置が従来の電話である場合、IPネットワークと従来の電話ネットワークとの間のインターフェースを合わせて形成するメディア・ゲートウェイおよびソフトスイッチの形でオプションのネットワーク・リソースを通じて接続することができる。

【0018】

コアIPネットワーク26は、TCP/IPネットワーク・プロトコルを使用してデータを交換する装置のネットワークである。コアIPネットワーク26は、例えば、公共インターネットまたは私設インターネットを備えることができる。CDMAセルラータシステムにおいて、コアIPネットワーク26は、パケット・データ・サービス提供ノード(PDSN)27を通じて無線ネットワークとインターフェースをとる。

【0019】

RNC28は、アクセスIPネットワーク29を介してPDSN27およびRN30a~30cと通信し、無線ノードの送信機および受信機を制御し、クライアントセッションを開始および保持し、コアIPネットワーク26から受信したデータ・パケットを方向付け、ソフト・ハンドオフおよびセクタ選択などその他の無線アクセスおよびリンク保持機能を実行する。アクセスIPネットワーク29は、PDSN27、RNC28、およびRN30a~30cの間の通信に専用に設計され操作されるプライベート・ネットワークであってもよい。

【0020】

図2を参照すると、RNC28は、システム・コントローラ(SC)40、1つまたは複数の基本入出力モジュール(BIO)42、およびPCI、VMEbus、USB、ISA、またはPXIBusなどの高速バス44またはATM(または他のセルベースのファブリック)あるいはイーサネット(登録商標)(または他のパケットベースのファブリック)などのスイッチファブリックを介して相互接続される1つまたは複数の無線ノード・サーバ・モジュール46a~46c(まとめてRNSM46と呼ばれる)を含む。示されている3つの無線ノード・サーバ・モジュール46a~46cは各々、無線ノード30a~30bを使用してAT34a~34cと通信する。実際には、各RNSMは通常、複数

10

20

30

40

50

の無線ノードを使用して、任意の特定の時間に多数のＡＴと通信する。しかし、簡単にするために、ＲＮＳＭあたり１つの無線ノードと、ノードあたり１つのＡＴのみが示される。

【００２１】

各ＲＮＳＭ４６ａ、４６ｂ、４６ｃは、システム・コントローラ（ＳＣ）４０ごとに処理するよう割り当てられているＡＴとのセッションを確立して保持する責任を負う。前述のように、セッションは、データが交換される前に確立される必要がある。ＲＮＳＭによって保持されるセッションの存続期間中、ＲＮＳＭは、セッション状況情報をＳＣ４０またはオプションのセッション・サーバ３８に継続的に送信する。ＲＮＳＭに障害が発生した場合、ＳＣは、応答が受信されないハートビート・メッセージを通じて障害を検出する。ＲＮＳＭがリポートするかまたは回復した場合、その存在をＳＣ４０に登録して、サービスを提供できることをＳＣ４０に通知する。

【００２２】

図３を参照すると、一般にプロトコルループ計算、システム構成、ネットワーク管理、および集中シグナリングを実行する機能を果たすシステム・コントローラ４０はまた、ＲＮＳＭ４６ａ～４６ｃおよびＡＴの間に確立された現在のセッションのセッション・ルックアップ・データベース７０を保持する。このデータベース７０は通常、ＲＮＳＭによって保持されるすべてのセッション情報のバックアップではないが、特定のセッションがホスティングされるＲＮＳＭを識別するのに十分な情報を含む。セッションは、国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ；International Mobile Subscriber Identity）、Unicast Access Terminal Identifier（ＵＡＴＩ）、またはハードウェアＩＤなど、複数の識別番号によって位置指定される。このデータベース７０はまた、個別のセッション・サーバ３８上で実施される。セッション・サーバ３８の使用により、複数のＲＮＣシャシーにわたるセッションの位置が可能になる。セッション・ルックアップ・データベース７０は、セッション・ルックアップ・データベースアプリケーション７１によってアクセスされ、更新される。

【００２３】

基本入出力モジュール４２は、ＲＮＣ２８をアクセスＩＰネットワーク２９およびＰＤＳＮ２７と接続する機能を果たす。これは、ＲＮＳＭ４６およびＳＣ４０からＰＤＳＮ２７およびＲＮ３０に向けられたパケットを受信し、それらをそのネットワーク・インターフェースを介してアクセスＩＰネットワーク２９に送信する。さらにこれは、アクセスＩＰネットワーク２９からＰＤＳＮ３６およびＲＮ３０に向けられたパケットを受信し、それらをＲＮＳＭ４６およびＳＣ４０にルーティングする。ＰＤＳＮ３６から受信したパケットの場合、ＢＩＯ４２はＰＤＳＮ／ＰＣＦ固有の識別子（ＰＳＩ）フィールドをパケットから抽出し、それをそのＰＳＩ転送先テーブル６２で検索して対応するセッションが位置指定されたＲＮＳＭ（例えばＲＮＳＭ４６ａ）の識別番号を見つけ出す。エアリンクアクセスチャネルを介してＲＮ３０から受信したパケットの場合、ＢＩＯ４２はUnicast Access Terminal Identifier（ＵＡＴＩ）をパケットから抽出し、それをそのＵＡＴＩ転送先テーブル６３で検索して対応するセッションが位置指定されたＲＮＳＭ（例えばＲＮＳＭ４６ａ）の識別番号を見つけ出す。

【００２４】

ＲＮＳＭ（例えばＲＮＳＭ４６ａ）は、ＲＮＣのコール処理およびデータ処理機能を実施するために必要な無線固有のプロトコル機能を実行する機能を果たす。コール処理機能は、コール制御７２コンポーネントによって実施される。コール制御７２コンポーネントは、ＰＤＳＮ２７とのインターフェースに関連するコール処理の一部を実施するパケット制御機能（ＰＣＦ）シグナリング６４コンポーネントと対話する。コール制御７２コンポーネントおよびＰＣＦシグナリング６４コンポーネントは、アクティブ・セッション・データベース６６ａのコール処理の一部としてセットアップしたセッションの状況を保持する。

10

20

30

40

50

【0025】

セッション・ブリーチ後にユーザ到達可能性を保持するため、RNSM46a上のセッション・バックアップ・マネージャ68aは、RNSM46b上のセッション・バックアップ・マネージャ68bと対話して、RNSM46b上のアクティブ・セッション・データベース66bのバックアップであるRNSM46a上のバックアップ・セッション・データベース67a、およびRNSM46a上のアクティブ・セッション・データベース66aのバックアップであるRNSM46b上のバックアップ・セッション・データベース67bを保持する。この図は、相互を保護しあう2つのRNSM46aおよび46bの具体的な事例を示す。

【0026】

保護モデル

図4を参照すると、RNSM46は、RNSM46aがバックアップ・セッション・データベース67aを保持してRNSM46b上のアクティブ・セッション・データベース66bを保護し、RNSM46bがバックアップ・セッション・データベース67bを保持してRNSM46a上のアクティブ・セッション・データベース66aを保護するように構成される。RNSM46cおよびRNSM46dは、各RNSMが相手側のセッション・データベースのバックアップを保持するという、類似した構成を有する。一部の実施形態において、SC40は、1つまたは複数のRNSM46のバックアップ・セッション・データベースを保持する。

【0027】

RNSM46aに障害が発生した場合、RNSM46bはそのバックアップ・セッション・データベース67bを、アクティブ・セッション・データベース66b、66c、および66dへのグレー網掛けの拡張部分によって示されるように、自身と他のRNSM46cおよび46dに配布する。これらのセッションを処理するオプションについては、以下でさらに説明される。この保護方法において、偶数のRNSM46がRNC28に取り込まれて、すべてのRNSMセッション・データベースが保護されるよう保証することに留意されたい。新しいRNSMがRNC28に追加される場合、それは、RNCに既存の奇数の残りのRNSMと一組にされうるか、または追加のRNSMがRNCに追加されるまで無保護の状態であってもよい。

【0028】

一部の実施態様において、RNC内の各RNSMはもう一方のRNSMを保護する。例えば、シャーシ内に右端のRNSMがあるRNCのシャーシ内で右側に位置するRNSMは、シャーシ内の左端のRNSMを保護する責任を負う。このようにして、RNSMの保護リングが確立される。したがって、この保護方式において、任意の数のRNSM（2と等しいかまたはそれよりも大きい）が、保護されてRNCに取り込まれうる。新しいRNSMがRNCに追加されると、2つの他のRNSMがそれらの既存の保護関係を壊して、新しく追加されたRNSMとの保護関係を確立するように、それらは保護リングに挿入される。

【0029】

他の一部の実施態様において、RNCの各RNSMは、各RNSMが他のRNSMのセットによって完全に保護されるように、RNC内の他の複数のRNSMを部分的に保護することができる。

【0030】

RNCシャーシのRNSM取り込みは、たとえRNSMが無作為順序でそれらのソフトウェア初期化を完了するとしても、RNCの電源投入時に決定されうる。しかし、RNSM取り込みが電源投入時に決定されうるので、一部の実施態様においては、保護の配置が電源投入時に選択されるが、すべてのRNSMが初期化できるように、保護は構成可能な保留時間が経過するまで開始しない。例えばRNC初期化時間における障害などにより、RNSMが遅れて出現した場合、それは新しいRNSMモジュールのRNCシャーシへの挿入として処理される。

10

20

30

40

50

【0031】

回復モデル

任意の形態の冗長ベースの信頼性を実施する従来の手法は、保護すべきデータのバックアップを保持すること、およびデータの1次コピーの障害が検出されるとそのデータを復元することで構成される。図5Aは、プロアクティブ・サービス・オーダーと呼ばれる、このデータを復元する従来のサービス・オーダーを示す。この手法において、バックアップ・データは何らかの方法で順序付けられ、その既存の順序に従って復元される。これは有線ネットワークにおける従来技術であり、無線ネットワークにおいても同様であると考えられる。UATIをソートすることによる復元は独自のものである、その文は除外すべきである。

【0032】

セッションの復元がかなりの時間を要する場合、どのユーザが実際にアクティブであるか、またどのユーザがセッション復元の利益を得るかは無関係な順序でユーザ・セッション復元されるので、プロアクティブな手法は、許容を超える長いサービス停止をもたらすこともある。CDMA方式において、ネットワーク側の到達可能性は、パケット・データ・サービス提供ノード(PDSN)の形態でネットワークがATに送信するパケットを有する場合に限り必要とされる。したがって、そのセッションによって表されるATに向けられたパケットがPDSN27から受信されるまで、任意の所定のセッションの復元を延期することが可能である。これは、リアクティブ・セッション復元と呼ばれ、そのサービス・オーダーは図5Bに示される。この手法は、平均セッションによって認識される停止を最小化するが、復元される必要のあったセッションによって認識される停止の一定値を有する。さらにこれは、セッション存続時間の満了前にPDSN27からパケットが到着するのを待つ間、セッション状態はRNSMの障害発生後長時間にわたり保持される必要があるという性質を有する。

【0033】

プロアクティブ・プラス・リアクティブと呼ばれる、混成システムが提案される。この手法において、セッションは、プロアクティブ手法の場合と同様に、バックアップ・セッション・データベースにおけるその順序に従って復元される。しかし、まだ終了されていないセッションに対してPDSN27からパケットが到着する場合、そのセッションは復元のためにリストの先頭に引き上げられる。図5Cは、このサービス・オーダーを示す。

【0034】

セッション・バックアップおよび復元

セッション・ブリーチの場合にユーザ到達可能性を保持するための1つの一般的な手法は、ユーザ・セッションに関連するすべての情報を代替の場所に保存して、RNSM障害発生時にその情報を復元することである。この一般的な手法は、多種多様な方法で実施することができ、その一部は以下で説明される。

例えば、第1の手法において、1次RNSMとして知られる特定のRNSMでホストされるすべてのセッションは、バックアップRNSMとして知られるもう1つのRNSMに格納されてもよく、このバックアップRNSMは1次RNSMのセッション・データを格納する機能に専用である。この手法において、RNCシャシ内の各RNSMは、障害が発生した1次RNSMの機能を引き継ぐまでアイドル状態にある指定されたバックアップRNSMを有する。バックアップRNSMは、1次RNSMの正しい機能を常時監視し、1次RNSMの障害が発生した場合には、1次RNSMの機能を引継ぎ、1次RNSMに存在したユーザ・セッションのそのコピーをアクティブにする。したがって、RNCの処理能力は、そのRNCのRNSMの半数の処理能力に制約される。この手法は、1対1のRNSM冗長として知られる。

【0035】

第2の手法において、1次RNSMのグループは、それらの1次RNSMのすべてのセッション状態のコピーを同時に格納する単一のバックアップRNSMによって保護される。このバックアップRNSMは、そのすべての1次RNSMの正しい機能を常時監視し、

10

20

30

40

50

1 次 RNSM の障害が発生した場合には、1 次 RNSM の機能を引継ぎ、その 1 次 RNSM に存在したユーザ・セッションのそのコピーをアクティブにする。したがって、RNC の処理能力は、保護される 1 次 RNSM のグループごとに RNSM 1 つ分だけ減少する。この手法は、1 対 N の RNSM 冗長として知られ、ここで N は単一のバックアップ RNSM によって保護される 1 次 RNSM の数である。

【0036】

第 3 の手法は、自身が 1 次 RNSM である単一の RNSM に所定の RNSM のセッション状態のコピーを格納することを伴う。このモデルにおいて、RNSM のペアは、各々が互いのバックアップ RNSM になるように、関連付けられる。このモデルは、「相互協力方式 (buddy system)」として知られており、図 4 に示され、前述されている。RNSM は、1 つの RNSM がもう 1 つの RNSM を保護して、その RNSM が最初の RNSM を保護するように対称的に関連付けられるか、または特定の RNSM を保護する RNSM が別の RNSM によって保護されるように非対称に関連付けられる。

【0037】

第 4 の手法は、RNC 内の他のすべての RNSM にわたって所定の RNSM のセッション状態のコピーを格納することを伴う。したがって、すべての RNSM は各自のセッションと、RNC 内の他のすべての RNSM からのセッションの一部のコピーを保持している。RNSM に障害が発生した場合、RNC 内の他の RNSM は各々、障害のある RNSM に関連付けられているユーザ・セッションの各自のコピーをアクティブにする。

【0038】

第 5 の手法は、例えばシステム・コントローラなどの、RNC 内の集中リソースに RNC 内のすべての RNSM のセッション状態のコピーを格納することを伴う。

第 6 の手法は、RNC 外部の専用セッション・サーバ 38 に RNC 内のすべての RNSM のセッション状態のコピーを格納することを伴う。

【0039】

特定のバックアップモードにはかわりなく、セッション状態はいくつかの方法で格納される。第 1 に、セッション状態は、ランダム・アクセス・メモリ (RAM) に格納される。第 2 に、セッション状態は、バッテリーバックアップ式 RAM またはフラッシュ・メモリの形態で揮発性ランダム・アクセス・メモリに格納される。最後に、セッション状態は、ハードディスク・ドライブに格納される。

【0040】

図 6 は、バックアップ RNSM (例えば、RNSM 46a) によって実行されるプロアクティブ・セッション復元のプロセスを示す。バックアップ RNSM は、通常のコール処理機能を実行する (302) 間、アクティブな RNSM (例えば、RNSM 46b) にハートビート・メッセージを継続的に発行する (304)。アクティブな RNSM は、適正に動作している場合、ハートビート・メッセージの肯定応答をバックアップ RNSM に送信する。バックアップ RNSM は、アクティブな RNSM から肯定応答を受信 (306) した場合、通常のコール処理機能を引き続き実行する (302)。バックアップ RNSM がアクティブな RNSM から肯定応答を受信 (306) しなかった場合、アクティブな RNSM は障害が発生しており、そのセッションはブリーチされる。したがって、バックアップ RNSM はセッション回復プロセスを開始する。このプロセス中、バックアップ RNSM は、障害の発生したアクティブな RNSM によってサービスを受けたすべての RN の作業 RNSM へのリホームをトリガして (308)、タイマーを開始する。タイマーは、セッション復元が正常に終了しない状況において、セッション復元プロセスを終了するために使用される。次いで、バックアップ RNSM はそのバックアップ・セッション・データベースからセッションを取り出して、それらを RNC 内の自身も含めた作業 RNSM の各々に均等に復元する (314)。一部の実施形態において、バックアップ RNSM は、個々のセッションまたはセッションのグループを自身と他の RNSM にランダムに割り当てる。例えば、RNC に 8 つの RNSM があり、RNSM あたり 20000 セッションがある場合、1 つの RNSM の障害は、結果として、平均して RNSM ごとに 2857 セ

10

20

30

40

50

セッションの復元をもたらすことになる。特定の作業 RNSM が過負荷状態にあることを示す場合、バックアップ RNSM は、過負荷条件を悪化させることを防ぐため、その RNSM に追加のセッションを割り当てない。各セッションまたはセッションのグループが復元されると、バックアップ RNSM は、そのセッションに向けられた後続のトラフィックが適正にルーティングされるように、BIO の UATI および PSI 転送テーブルを更新する (316)。タイマーが満了したか、またはプリーチされたセッションがすべて復元されたことを判別すると (310)、バックアップ RNSM は復元プロセスを終了する (312) が、これはすべての未回復のセッションを削除することを含む。バックアップ RNSM はまた非保護モードにも入るが、このモードではハートビート・メッセージは他の RNSM に送信されなくなる。

【0041】

図7は、図4に示されるバックアップ RNSM によって実行されるリアクティブ・セッション復元のプロセスを示す。保護側 RNSM 46a は、図6に示されるプロアクティブ復元プロセス 300 で説明されている実行 (302)、発行 (304)、判別 (306)、および復元 (308) プロセスを実行する。次いで、バックアップ RNSM は、障害の発生した RNSM に向けられたメッセージがバックアップ RNSM にルーティングされるように、BIO の UATI および PSI 転送テーブルを更新する (332)。一部の実施形態において、BIO の UATI および PSI 転送テーブルは、すべてのアクティブな RNSM のバックアップ RNSM が分かるように前もって BIO を構成することによって単一のメッセージを使用して更新される。次いで、バックアップ RNSM は、タイマー満了またはセッション回復プロセスの完了を継続的にチェック (310) しながら、プリーチされたセッションの UATI または PSI を持つパケットが受信されるのを待つ。そのような UATI または PSI を持つパケットを受信すると (334)、バックアップ RNSM はバックアップ・セッション・データベースから対応するセッションを取り出して、それを RNC 内の自身も含めた作業 RNSM のうちの1つに復元する (314)。一部の実施形態において、バックアップ RNSM は、個々のセッションまたはセッションのグループを自身と他の RNSM にランダムに割り当てる。特定の作業 RNSM が過負荷状態にあることを示す場合、バックアップ RNSM は、過負荷条件を悪化させることを防ぐため、その RNSM に追加のセッションを割り当てない。各セッションまたはセッションのグループが復元されると、バックアップ RNSM は、そのセッションに向けられた後続のトラフィックがそのセッションの正しい RNSM にルーティングされるように、BIO の UATI および PSI 転送テーブルを更新する (316)。タイマーが満了したか、またはプリーチされたセッションがすべて復元されたことを判別すると (310)、バックアップ RNSM は復元プロセスを終了する (312) が、これはすべての未回復のセッションを削除することを含む。バックアップ RNSM はまた非保護モードにも入るが、このモードではハートビート・メッセージは他の RNSM に送信されなくなる。

【0042】

図8は、バックアップ RNSM によって実行される複合されたリアクティブおよびプロアクティブ・セッション復元のプロセスを示す。保護側 RNSM 46a は、図6および図7に示されるプロアクティブおよびリアクティブ終了復元プロセス 300 および 330 で説明されている実行 (302)、発行 (304)、判別 (306)、および復元 (308) プロセスを実行する。次いで、バックアップ RNSM は、障害の発生した RNSM に向けられたメッセージがバックアップ RNSM にルーティングされるように、BIO の UATI および PSI 転送テーブルを更新する (332)。バックアップ RNSM は、タイマー満了またはセッション回復プロセスの完了を継続的にチェック (310) しながら、プリーチされたセッションの UATI または PSI が受信されたかどうかを判別する。そのような UATI または PSI を持つパケットを受信すると (334)、バックアップ RNSM はそのバックアップ・セッション・データベースからセッションを取り出して、それらを RNC 内の自身も含めた作業 RNSM の各々に均等に復元する。そのようなパケットが受信された場合、バックアップ RNSM はそのバックアップ・セッション・データベー

スから次のブリーチされたセッションまたはセッションのグループを取り出して（３１４）、それらをＲＮＣ内の自身も含めた作業ＲＮＳＭの各々に均等に復元する。一部の実施形態において、バックアップＲＮＳＭは、個々のセッションまたはセッションのグループを自身と他のＲＮＳＭにランダムに割り当てる。特定の作業ＲＮＳＭが過負荷状態にあることを示す場合、バックアップＲＮＳＭは、過負荷条件を悪化させることを防ぐため、そのＲＮＳＭに追加のセッションを割り当てない。各セッションまたはセッションのグループが復元されると、バックアップＲＮＳＭは、そのセッションに向けられた後続のトラフィックが適正にルーティングされるように、ＢＩＯのＵＡＴＩおよびＰＳＩ転送テーブルを更新する（３１６）。タイマーが満了したか、またはブリーチされたセッションがすべて復元されたことを判別すると（３１０）、バックアップＲＮＳＭは復元プロセスを終了する（３１２）が、これはすべての未回復のセッションを削除することを含む。バックアップＲＮＳＭはまた非保護モードにも入るが、このモードではハートビート・メッセージは他のＲＮＳＭに送信されなくなる。このようにして、ＰＤＳＮ２７またはＲＮ（例えば、ＲＮ３０ａ）によって即時のサービスが要求されている任意のセッションの処理キューの先頭に加速をもたらして、セッション回復は規則的な方法で進行する。

【００４３】

セッション終了

前述のように、１ｘＥＶ－ＤＯプロトコルはまた、ネットワーク側からのブリーチされたセッションの終了によりセッション・ブリーチの修復を可能にして、その結果ＡＴによりセッションを自動再確立できるようにする。

【００４４】

以下でさらに詳細に説明されるように、セッション終了の場合、セッション・データベースは、好ましくは、それぞれのＲＮＳＭによって保持されるすべてのセッション情報のバックアップではなく、ＲＮＳＭの障害が発生した場合にセッション終了メッセージを生成してＡＴに送信するのに十分な情報しか含まない。図２を参照すると、保護されるＲＮＳＭ４６ｂに障害が発生しているという指示を保護側ＲＮＳＭ４６ａが受け取った場合、保護側ＲＮＳＭ４６ａは、セッション終了メッセージを受けるＡＴに送信するよう他のＲＮＳＭ（例えば、４６ｃ）に指示する。例えば、ＲＮＳＭ４６ｂに障害が発生しているという指示を保護側ＲＮＳＭ４６ａが受け取った場合、ＲＮＳＭ４６ａは、バックアップ・セッション・データベース６７ａに格納されている情報を使用してＡＴ３４ｂのセッション終了メッセージを生成し、セッション終了メッセージをＡＴ３４ｂに送信するよう別のＲＮＳＭ（例えば、４６ｃ）を割り当てる。ＡＴ３４ｂは、セッション終了メッセージを受信すると、ＲＮＳＭ４６ｂとのセッションを終了して、動作可能なＲＮＳＭのうちの１つと新規セッションを開始する。

【００４５】

基本入出力（ＢＩＯ）４２は、ＰＤＳＮ２７からデータ・パケットを受信し、それらをＡＴに搬送するための適切なＲＮＳＭにルーティングする。ＲＮＳＭの障害の通知を受け取ると、保護側ＲＮＳＭ４６ａは、障害の発生したＲＮＳＭにフラグを立てるようＢＩＯ４２に指示して、アプリケーションがブリーチされたセッションと連絡を取ろうと試みるときに、ＢＩＯ４２が障害の発生したＲＮＳＭにそれ以上データ・パケットを送信しないように防ぐ。ＢＩＯ４２が、障害の発生したＲＮＳＭ４６ｂにアドレス指定されたデータ・パケットをＰＤＳＮ２７から受信した場合、ＢＩＯ４２は、障害の発生したＲＮＳＭ４６ｂを保護していたＲＮＳＭ４６ａにデータ・パケットを転送する。保護側ＲＮＳＭ４６ａは、好ましくは、ＡＴの新規セッションが別のＲＮＳＭで確立されるまで、または新規セッション確立手順がタイムアウトするまで、データ・パケットまたはデータ・パケット内に含まれる情報のサブセットを保存する。通常、保護側ＲＮＳＭ４６ａは、失われたセッションをキュー内のそれらの順序に従って再確立しようと試みる。しかし、アプリケーションがキュー内の特定のセッションとの連絡を試みていることの指示を保護側ＲＮＳＭ４６ａがＢＩＯ４２から受信した場合、図５Ｃに示される複合されたプロアクティブおよびリアクティブサービス・オーダー１７０に説明されるように、保護側ＲＮＳＭ４６ａは

10

20

30

40

50

そのセッションをキューの先頭に引き上げて、即時にそのセッションにサービスを提供する。このようにして、保護側 RNSM 46a は、BIO 42 から送信された通知を使用して、セッション終了メッセージを優先順位付けする。

【0046】

図3を参照すると、保護側 RNSM 46a は、障害の発生した RNSM 46b がサービスを提供したすべてのセッションの情報を含むセッション・データベース 66a を保持する。この特定の実施態様において、セッション・データベース 66a は、セッション・バックアップ・マネージャ 68a ソフトウェア・モジュールを介して保護に関連する RNSM プロセスによってアクセスされる。

【0047】

図9に示されるように、セッション・データベース 66a は、各セッション 252 に対して以下の情報を格納する。

(1) Unicast Access Terminal Identifier (UATI) 254。アクセス・ネットワークに登録されるときに AT 34 を一意に識別する識別コード。

(2) ハードウェア識別子 (HWID) 256。AT 34 の物理ハードウェアの一意の永続的識別コード。

(3) PDSN/PCF 固有の識別子 (PSI) 258。ネットワークでセッションを確立した各 AT 34 に割り当てられている一意の識別番号で、RNC および PDSN の PCF サブシステムがデータ伝送によって参照される特定のセッションを相互に識別できるようにする。

(4) 制御チャネルサイクル 260。AT が一意に割り当てられたアクティブな無線リソースを持たない場合に、AT がネットワークからの放送伝送を監視する定期的間隔を識別する。

(5) AT セクタ 262 のセット。AT がルート更新をネットワーク 46 に最後に送信したときに AT が監視していた特定のセクタに各 AT をマップする。

(6) フラグ 264。RNSM の障害を示す。

【0048】

現在の IxEV-DO プロトコルの下でセッション終了メッセージを生成して AT に送信するため、RNC は、少なくとも AT の UATI、PSI、制御チャネルサイクル、およびルート更新の一部として受信した最終セクタを保持する。UATI は、制御チャネルを介してセッション終了メッセージを送信するときに、特定の AT を識別するために使用される。ハードウェア識別子は、AT が開始した接続試行によってセッションがすでに終了されて新規セッションに置き換えられたので、セッションはもはや終了の必要がなくなったかどうかを RNC が検出できるように、セッション・データベース内の AT を識別するために使用される。PSI は、セッションがブリーチされた AT に向けられた PDSN 27 からパケットが受信されたとき、終了するセッションを識別する。制御チャネルサイクルは、セッション終了メッセージを AT に送信するために使用される。AT セクタは、セッション終了プロセスを最適化するために必要とされる。より多くのセッションが終了されるべきであるが各 AT の場所が知られていない場合、各 AT のセッション終了メッセージは、障害の発生した RNSM を含む RNC によって制御されるすべてのセクタにわたって送信される必要がある。これは、大量の処理能力および制御チャネル帯域幅を消費する。どの AT からのどのセクタがパイロットを最後に報告したかを認識することで、セッション終了メッセージの対象を AT ごとにより少数のセクタに絞り込むことができる。セッション・データベース 66 に格納されている情報は、RNSM 障害に起因する失われたセッションを再確立するのに十分である。

【0049】

再び図3を参照すると、例えば RNSM 46 などの RNSM は、RNSM によってサービスを受けている各 AT の状態を監視するコール制御プロセス 72 を含む。AT の状態の変化に応じて、コール制御 72 は、アクティブ・セッション・データベース 66a を更新

10

20

30

40

50

する。アクティブ・セッション・データベースへの変更の結果、バックアップ RNSM に更新された最終状態と異なる「同期化可能な (syncable)」状態にセッションが入っている場合、更新は、セッション・バックアップ・マネージャ 68 をトリガして、最近更新されたセッションの全体または一部をバックアップ RNSM に複製する。例えば、新規セッションが AT によって作成または削除される場合、コール制御プロセス 72 は、セッション・データベース 66 a 内の対応するセッションを作成または削除する。RNC 28 は、ユーザ・トラフィックを搬送する無線パケット (R-P) インターフェースを通じて、コア IP ネットワーク 26 とデータを交換する。このインターフェース内の単一のユーザ・トラフィック接続は、1xEV-DO 標準で定義されているように A10 である。A10 インターフェースがセッションに対して作成または削除される場合、コール制御 72 は、セッション・バックアップ・マネージャ 68 をトリガするセッション・データベース 66 a を更新して、バックアップ RNSM のバックアップ・セッション・データベース 67 を更新する。AT 34 が、その最終ルート更新に含めていたセクタのセットとは異なる無線セクタを含むルート更新を送信するか、または制御チャネルサイクルを変更する場合、コール制御 72 はセッション・データベース 66 a を更新する。セッション・バックアップ・マネージャ 68 は、コール制御プロセスからの更新メッセージを検出すると、適宜バックアップ・セッション・データベース 67 を更新する。セッション・バックアップ・マネージャ 68 はまた、セッション終了および再試行プロセスを管理するために必要なタイマーを保持する。

【0050】

RNSM は、パケット制御機能 (PCF) 64 を通じて PDSN 27 と通信する。PCF 64 は、RNC 28 と PDSN 27 との間のパケットの伝送を制御する。PCF 64 は、PCF 64 と PDSN 27 との間のユーザ・トラフィックを搬送する A10 インターフェースを通じて、PDSN 27 へのインターフェースをとる。RNC 28 は、AT 34 に対して作成されたセッションごとに A10 を開く。RNSM の障害を検出すると、PCF は、障害の発生した RNSM 46 に属する A10 のアクティビティの考慮を中断するが影響を受けた A10 をそのままだにしておくよう PDSN 27 に指示するように構成される。この命令は、Active Stop メッセージ 76 を PDSN 27 に送信することによって達成される。このステップは、Active Stop コマンドは請求可能なユーザアクティビティが中止したことの通知であるので、正確なユーザ請求情報をコア IP ネットワークに保持するように機能する。PCF 64 は A10 を終了しないので、これらは他のアクションがとられない場合、無期限にアライブ状態を維持する。したがって、A10 が閉じられるのは、セッションが終了された後、または全セッション終了プロセスがタイムアウトしたときだけである。これらは、AT が開始した接続試行によって新規セッションが作成されるときに再度開かれる。セッション・バックアップ・マネージャ 68 はまた、例えば、障害の発生した RNSM (例えば 46 a) に属する A10 エントリにラベル付けするためにフラグ通知を BIO 42 に送信することなどによって、影響を受けた A10 について BIO 42 に通知するように構成される。

【0051】

BIO 42 は、AT を RNSM にマップする PSI テーブル 62 を保持し、それにより BIO が、AT に向けられたデータ・パケットを適切な RNSM にルーティングできるようにする。PSI テーブル 62 は、PSI によってアドレス指定されたセッションが位置する RNSM の識別を返す PSI によって索引付けされたルックアップ構造である。

【0052】

BIO はまた、RNSM の障害を検出するとセッション終了メッセージの生成を容易にするファースト・パス・コンポーネント 60 を含む。ファースト・パス・コンポーネントは、障害の発生した RNSM の通知を受信し、これに応じて、影響を受けたセッションにフラグが設定されている PSI 転送テーブル 62 を更新する。ファースト・パス・コンポーネント 60 はまた、対応する RNSM が PSI テーブルでセッション終了のフラグが立てられている PSI でラベル付けされたコアネットワークからパケットを受信するとき、

10

20

30

40

50

受信したデータ・パケットを、保護側 RNSM 46a のセッション・バックアップ・マネージャ 68 に送信する。セッション・バックアップ・マネージャ 68 は、GenerateSessionClose メッセージを発行するが、これは次いでセッションを終了するよう AT 34 に信号で通知する選択された RNSM 46 へのセッション・データベース 80 からの情報で更新されている。BIO 42 が障害の発生した RNSM 46 に向けられた後続のデータ・パケット 78 を受信したとき、それがすでに開始されているセッション終了である場合、BIO はパケット 78 を廃棄する。

【0053】

RNSM が失敗した場合、障害の発生した RNSM によってサポートされるセッションは、キューに入れられる。RNC は、キューで待機しているセッションのセッション終了メッセージを、いくつかの方法で処理することができる。例えば、図 5A に示されるように、RNC 28 はプロアクティブ・プロセス 110 を使用してセッション終了メッセージングを実行するが、プロアクティブ・プロセスではプリーチされたセッションは、キュー 200 内の順序に従って RNSM の障害を認識すると即座にサービスが提供される。ユーザ・セッションが終了されて、アプリケーションがセッションへの到達を試みる前に再確立された場合、ユーザはそのセッションがプリーチされたことを認識しない。しかし、アプリケーションがプリーチされたセッションに到達しようと試みる場合、そのアプリケーションは、その特定のセッションが再確立される前にすべての先行のキューに入れられたセッションがサービスを受けるまで待機する必要がある。例えば、アプリケーションがキュー 200 内の第 5 のセッションと連絡しようと試みるものと仮定する。アプリケーションは、先行のセッションが即座のサービスを要求しているかどうかにかかわらず、第 5 のセッションが再確立される前に、先行のセッションが処理されるのを待機する必要がある。アプリケーションがタイムアウトするために第 5 のセッションが再確立されない場合、アプリケーションは断念して終了する。したがって、多くのセッションが終了されるべく待機している場合、一部のユーザは、アプリケーションがそれらのセッションと連絡しようと試みたが、それらのセッションが終了されるべきセッションのキューの最後尾にあったために連絡できなかったことを知ることができる。

【0054】

リアクティブ・セッション終了プロセスにおいて、RNC 28 は、アプリケーションが到達を試みた AT のみにセッション終了メッセージを送信することにより、アプリケーション・タイムアウトの頻度を減少させる。リアクティブ・セッション終了プロセス 150 の例は、図 5B に示される。キュー 200 内の第 5 のセッションは、至急 204 として強調表示され、アプリケーションがそのセッションに到達を試みていることを示す。キューに入れられた他のすべてのセッションは、非至急 202 とマーク付けされる。第 5 のセッションは即座にサービスを提供され、一方キュー内の残りの各セッションはアプリケーションが連絡を試みるまで待機しなければならない。あらかじめ定められた時間の経過後、キュー内のセッションがアプリケーションによって連絡されなくなると、RNC はそのセッションをタイムアウトして、それをキューから削除する。

【0055】

リアクティブ終了プロセスは、非至急セッションよりも至急セッションを優先させるので、リアクティブ・セッション終了中は、プロアクティブ・セッション終了中に比べてアプリケーション・タイムアウトが発生する可能性は低くなる。さらに、リアクティブ・セッション終了では、非至急セッションを終了するために必要とされたであろう処理リソースを節約する。一方、リアクティブ・セッション終了では、ネットワークが開始したトラフィックが到着した時間と、それが搬送されえた時間との間の到達不能の短期間をすべてのユーザに経験させることになる。

【0056】

セッション終了の第 3 の方法は、プロアクティブ・プロセスとリアクティブ・プロセスを統合して、複合プロアクティブおよびリアクティブ・プロセスを形成する。例えば、図 5C に示されるように、複合プロアクティブおよびリアクティブ・プロセス 170 は、非

10

20

30

40

50

至急セッション 202 に、それらのキュー 200 内の順序に従ってサービスを提供する。セッションが至急 204 になった場合、プロセス 170 は、即座にサービスを提供できるようにそのセッションをキュー 200 の先頭に引き上げる 208。複合方式 170 の利点は、終了プロセスが、通常のシステムオペレーションを大幅に中断させることなく、しかもセッション終了が至急になった場合に即座に対応できるようにペースを調整できることである。

【0057】

図 10 は、プロアクティブ・セッション終了を実行するためのプロセス 370 を示す。保護側 RNSM 46 a は、通常のコール処理機能を実行する間、アクティブな RNSM 46 b にハートビート・メッセージを継続的に発行する (304)。アクティブな RNSM 46 b は、適正に動作している場合、ハートビート・メッセージの肯定応答を保護側 RNSM 46 a に送信する。保護側 RNSM 46 a は、アクティブな RNSM 46 b から肯定応答を受信 (306) した場合、通常のコール処理機能を引き続き実行する (302)。保護側 RNSM 46 a がアクティブな RNSM 46 b から肯定応答を受信しなかった場合、アクティブな RNSM 46 b は障害が発生しており、そのセッションはブリーチされる。したがって、保護側 RNSM 46 a はセッション終了プロセスを開始する。RNSM の障害の直後、RNSM 46 b はリポートする。リポートすると RNSM 46 b は、ブートしたことを SC40 に通知し、SC40 がこれを使用して新規セッションを開始できるようにする。

【0058】

RNSM 障害の指示と同時に、保護側 RNSM 46 a は、障害の発生した RNSM 46 b のサービス提供を受けたすべての RN のリホームをトリガする 308。RNSM 46 a は、RNSM 46 b の障害の通知を BIO42 に送信して (372)、図 13 に説明されるセッション終了プロセスを開始する。障害の通知を受信すると、BIO は、障害の発生した RNSM 46 b のサービス提供を受けているすべてのセッションにフラグを立てる。保護側 RNSM 46 a はまた、RNSM 46 b に障害が発生したことを SC40 に通知する (372)。通知を受信すると、SC40 は、セッションの存在が保護側 RNSM 46 a で認識されることを反映するように、そのセッション・ルックアップ・データベース 70 を更新する。RNSM 46 b の障害に先立ち、保護側 RNSM 46 a は、セッション・バックアップ・マネージャ 68 a によって与えられると、すべてのセッションのセッション情報のサブセットを RNC に継続的に格納してきた。セッション情報は後に、ブリーチされたセッションを再構築するために使用される。PCF64 は、ブリーチされた各セッションに代わって ActiveStop コマンド 76 を PDSN27 に送信し (374)、タイマーを開始する (374)。タイマーは、セッション終了が正常に終了しない状況において、セッション終了プロセスを終了するために使用される。ActiveStop コマンド 76 は、アクティブであったセッションの A10 の請求を中断するが、それらの同 A10 をそのままにしておくよう PDSN27 に指示する。セッションが終了される時、保護側 RNSM 46 a は、フラグが立てられたセッションを作業 RNSM (例えば 46 c) に割り当て、セッション情報を作業 RNSM に送信する。保護側 RNSM 46 a は、セッション情報を選択された作業 RNSM (314) に送信して、セッション終了コマンド (つまり、セッション終了メッセージ) を AT34 に発行するよう作業 RNSM に指示する。AT34 がタイムアウト発生前に新規セッションを要求する場合、RNC28 は AT34 を作業 RNSM に割り当て、それによりブリーチされたセッションを再確立する。作業 RNSM が SC40 上の SessionDB LookUp アプリケーション 71 に新規セッションを登録するとき、既存のセッションと同一のハードウェア ID を有するので、SessionDB LookUp アプリケーション 71 は、セッションが複製であると判別する。セッション DB LookUp アプリケーション 71 は、登録されたセッションの肯定応答、および複製が常駐する RNSM (この場合は保護側 RNSM 46 a) の通知で作業 RNSM に応答する。この時点において、作業 RNSM は、セッションが終了されたことを示し、そのハードウェア ID によってセッションを識別するメッセー

10

20

30

40

50

ジを保護側RNSM46aに送信する。次いで、保護側RNSM46aは、終了待機中のセッションのリストからそのセッションを削除する。しかし、AT34がタイムアウト発生前に新規セッションを要求しない場合、保護側RNSM46aは、まだ終了されていないセッションのタイマーおよびすべての保存されているセッション情報を削除する。保護側RNSM46aは、障害の発生したRNSM46bのサービス提供を受けたすべてのブリーチされたセッションが再割り当てされているかどうか、または全セッション終了タイムアウトが満了しているかどうかを判別する(378)。判別(378)が否定である場合、保護側RNSM46aは、そのバックアップ・セッション・データベースから次のセッションを取り出す(314)。一部の実施形態において、バックアップRNSMは、個々のセッションまたはセッションのグループを自身と他のRNSMにランダムに割り当てる。特定の作業RNSMが過負荷状態にあることを示す場合、バックアップRNSMは、過負荷条件を悪化させることを防ぐため、そのRNSMに追加のセッションを割り当てない。各セッションまたはセッションのグループが終了されると、バックアップRNSMは、そのセッションに向けられた後続のトラフィックが、終了のためにセッションが割り当てられる作業RNSMにルーティングされるように、BIOのUATIおよびPSI転送テーブルを更新する(316)。タイマーが満了したか、またはブリーチされたセッションがすべて終了されたことを判別すると(378)、保護側RNSM46aは終了プロセスを終了する(376)が、これはまだ終了されていないセッションのタイマーおよび保存されているすべてのセッション情報を削除することを含む。保護側RNSM46aは非保護モードに入るが、このモードではハートビート・メッセージは他のRNSMに送信されなくなる。

【0059】

通常のサービス提供への回復プロセスの影響を軽減するため、リアクティブ・セッション終了プロセス390が実施される。図11は、保護側RNSM46aによって実行されるリアクティブ・セッション終了プロセス390を示す。保護側RNSMは、図10に示されるプロアクティブ終了プロセス370で説明されている実行(302)、発行(304)、判別(306)、通知(372)、および送信(374)プロセスを実行する。

【0060】

保護側RNSM46aは、フラグを立てられたセッション情報をBIO42に送信して、図13に説明されるセッション終了プロセスを開始する。プロアクティブ方式370において行われたようにすべてのフラグを立てられたセッションのセッション終了を即座に開始するのではなく、保護側RNSM46aは、セッション終了を開始する前にアプリケーションがコアネットワーク側からセッションとの連絡を試みるのを待つ。保護側RNSM46aは、最初にタイマーを開始して、セッションをリアクティブに終了するよう試みる時間を制限する(374)。BIO42は、ブリーチされたセッションを識別するRecoverSessionメッセージを保護側RNSM46aに送信することによりアプリケーションが特定のブリーチされたセッションとの連絡を試みていることを保護側RNSM46aに通知する。RNSM46aは、RecoverSessionメッセージが受信されたかどうかを判別する(392)。RecoverSessionメッセージが受信されない場合、保護側RNSM46aは、タイムアウトが発生するまでBIO42からのRecoverSessionメッセージを待つ(392)そのプロセスを再開する。RecoverSessionメッセージを受信した後、保護側RNSM46aは、BIO42によって識別されたセッションを作業RNSMに割り当てる。保護側RNSM46aは、バックアップ・セッションDB67aからBIO42によって識別されたセッションを取り出し、セッションが終了されることを示して保存されているセッション情報を作業RNSMに送信する。作業RNSMは、セッション終了メッセージをAT34に送信する。AT34がタイムアウト発生前に新規セッションを要求する場合、RNC28はAT34を作業RNSMに割り当て、それによりブリーチされたセッションを再確立する。作業RNSMがSC40上のSessionDB Lookupアプリケーション71に新規セッションを登録するとき、既存のセッションと同一のハードウェアIDを有するの

10

20

30

40

50

で、Session DB Lookupアプリケーション71は、セッションが複製であると判別する。セッションDB Lookupアプリケーション71は、登録されたセッションの肯定応答、および複製が常駐するRNSM（この場合は保護側RNSM46a）の通知で作業RNSMに応答する。この時点において、作業RNSMは、セッションが終了されたことを示し、そのハードウェアIDによってセッションを識別するメッセージを保護側RNSM46aに送信する。次いで、保護側RNSMは、終了待機中のセッションのリストからそのセッションを削除する。しかし、AT34がタイムアウト発生前に新規セッションを要求しない場合、保護側RNSM46aは、タイマーおよびすべての保存されているセッション情報を削除する。保護側RNSM46aは、障害の発生したRNSM46bのサービス提供を受けたすべてのブリーチされたセッションが再割り当てされているかどうか、または全セッション終了タイムアウトが満了しているかどうかを判別する（378）。判別（378）が否定である場合、保護側RNSM46aは、別のセッション終了を開始する前に、BIO42からの別のRecoverSessionメッセージ80を待つ（392）。保護側RNSM46aは、バックアップセッションDB67aからBIO42によって識別されたセッションを取り出し、セッションが終了されタイマーを開始されることを示して保存されているセッション情報を作業RNSMに送信する（336）。作業RNSMは、セッション終了メッセージをAT34に送信する。各セッションまたはセッションのグループが終了されると、保護側RNSM46aは、そのセッションに向けられた後続のトラフィックが、終了のためにセッションが割り当てられる作業RNSMにルーティングされるように、BIOのUATIおよびPSI転送テーブルを更新する（316）。タイマーが満了したか、またはブリーチされたセッションがすべて終了されたことを判別すると（378）、保護側RNSM46aは終了プロセスを終了する（376）が、これはまだ終了されていないセッションのタイマーおよび保存されているすべてのセッション情報を削除することを含む。保護側RNSM46aは非保護モードに入るが、このモードではハートビート・メッセージは他のRNSMに送信されなくなる。

【0061】

図12は、それぞれ図10および図11で説明されているプロアクティブ370およびリアクティブ390セッション終了方式を統合する複合プロアクティブおよびリアクティブ・セッション終了方式400を示す。図11のリアクティブ・セッション終了プロセス390および図12の複合終了プロセス400では、BIO42から送信されたRecoverSessionメッセージを使用してセッション終了メッセージングを優先順位付けする。保護側RNSM46aは、図10および図11に示されるプロアクティブおよびリアクティブ終了プロセス370および390で説明されている実行（302）、発行（304）、判別（306）、通知（372）、および送信（374）プロセスを実行する。

【0062】

複合プロセス400において、保護側RNSM46aは、キュー200内のすべてのブリーチされたセッションが再割り当てされているかどうか、または全セッション終了タイムアウトが満了しているかどうかを判別する（378）。判別（378）が否定である場合、保護側RNSM46aは、BIO42からRecoverSessionメッセージ80が受信されたかどうかを判別する（392）。

【0063】

保護側RNSM46aがBIO42からRecoverSessionメッセージを受信する場合、保護側RNSM46aはBIO42によって識別されたセッションを即座に処理し（336）、それによりそのセッションをキュー200の前面に効果的に引き上げる。保護側RNSM46aがBIO42からRecoverSessionメッセージを受信しない場合、保護側RNSM46aは、ユーザ構成可能レートでキュー200内の順序に従ってセッションを処理する（314）。レートは、セッションが終了される速度と、セッションを終了するために必要な処理能力との間のトレードオフを最適化するために選択される。

10

20

30

40

50

【0064】

各セッションまたはセッションのグループが終了されると、保護側RNSM46aは、そのセッションに向けられた後続のトラフィックが、終了のためにセッションが割り当てられる作業RNSMにルーティングされるように、BIOのUATIおよびPSI転送テーブルを更新する(316)。タイマーが満了したか、またはブリーチされたセッションがすべて終了されたことを判断すると(378)、保護側RNSM46aは終了プロセスを終了する(376)が、これはまだ終了されていないセッションのタイマーおよび保存されているすべてのセッションを削除することを含む。保護側RNSM46aは非保護モードに入るが、このモードではハートビート・メッセージは他のRNSMに送信されなくなる。

【0065】

図13を参照すると、BIO42によって実行されるセッション終了メッセージングプロセス420が示される。通常の手続きを実行する間(422)、BIO42は、RNSM障害通知が保護側RNSM46aから受信されたかどうかを継続的に判断する(424)。BIO42は、障害の発生したRNSM46bのそのPSIテーブル62およびそのUATIテーブル63のすべてのセッション・エントリにフラグを立て(426)、保護側RNSM46aを指し示すようにセッション・エントリ内のセッションの位置を更新する。BIO42は、PDSN27からデータ・パケット78を受信し、パケットが障害の発生したRNSMに向けられているかどうかを判断する(428)。パケットが障害の発生したRNSMに向けられている場合、BIO42は、パケットが属するセッションが「回復保留中」のフラグを立てられているかどうかを判断する(434)。セッションにフラグが立てられていない場合、BIO42は、セッションに「回復保留中」のフラグを立て(440)、タイマーを開始して、RecoverSessionメッセージを保護側RNSM46aに送信する。RecoverSessionメッセージは、アプリケーションがブリーチされたセッションに連絡を試みたことを保護側RNSM46aに通知する。BIO42は、タイマーが満了しているかどうかを判断する(436)。タイマーがまだ満了しない間に、フラグを立てられたセッションに対して受信された後続のパケットは廃棄される(438)。タイマーが満了している場合、新しいRecoverSessionは保護側RNSM46aに送信され(440)、タイマーは再始動される。受信したパケットが障害の発生したRNSMに向けられていないとBIO42が判断した場合(428)、BIO42は、回復保留中である他のブリーチされたセッションのタイマーが満了しているかどうかを判断する(430)。タイマーが満了していない場合、BIO42は、引き続きパケットを受信して、パケットが障害の発生したRNSMに向けられているかどうかを判断する(428)。セッションのタイマーが満了している場合、BIO42はタイマーを再始動し、セッションに新しいRecoverSessionメッセージを生成する(432)。

【0066】

RNC28は、多くの様々なハードウェア構成によって実施される。1つの可能な構成は、複数の処理カードを含む専用シャーシであり、各カードがSC40、BIO42、またはRNSM(例えばRNSM46a)のいずれかの機能を実行する。好ましい実施形態において、処理カードは、不揮発性RAM、フラッシュ・メモリ、およびフラッシュ・ディスクを含む、コンパクトPCIまたはAdvanced Telecommunications Architecture (ATCA) カードである。第2の構成はブレード・サーバである。ブレード・サーバは、複数のカードを含むシャーシから成り、各カードは、ハードディスク・ドライブおよび電源装置などの共通のリソースがすべてのカード間で共有されることを除いては、完全なシングルボードコンピュータと同等である。RNC28はまた、各コンピュータがRNC28の役割を果たす独立したコンピュータの集合として配置されたスタンドアロンのサーバ上で実施される。このスタンドアロン・サーバ構成において、各コンピュータは、SC40、BIO42、およびRNSM(例えばRNSM46a)の機能を単一のプロセッサに集約する。スタンドアロンのサーバ・モ

デルの代替実施形態は、各コンピュータをSC、RNSM、またはBIOのいずれかとして使用する。RNC28のもう1つの構成は、SC40、BIO42、またはRNSM（例えばRNSM46a）の機能を実行する組み込みプロセッサを含む統合システムであってもよい。さらにもう1つの構成は、RNC28のすべての機能が単一チップによって実行される特殊用途向け集積回路（ASIC）である。PCF64はまた、仮想PCFとして実装され、すべてのRNSM46に同時に常駐しても、または別のRNSM（例えばRNSM46b）に再配置される機能を備える所定のRNSM（例えばRNSM46a）に常駐してもよい。

その他の実施形態は、添付の特許請求の範囲に含まれる。例えば、図6、図7、図8、図10、図11、図12、および図13に説明されるステップは、図に示される順序とは異なる順序で実行される。

10

【図面の簡単な説明】

【0067】

【図1】無線ネットワーク・システムを示すブロック図である。

【図2】無線ネットワーク・コントローラ（RNC）の内部モジュールを示す図である。

【図3】図2のRNC内部モジュールを詳細に示す図である。

【図4】保護されるRNSMとそれらのセッション・データとの間の関係を示す図である。

【図5A】プロアクティブ・セッション終了に対してセッションが終了される順序を示す図である。

20

【図5B】リアクティブ・セッション終了に対してセッションが終了される順序を示す図である。

【図5C】複合されたプロアクティブおよびリアクティブ・セッション終了に対してセッションが終了される順序を示す図である。

【図6】図4の保護側RNSMによって実行されるプロアクティブ・セッション復元の論理を示す図である。

【図7】図4の保護側RNSMによって実行されるリアクティブ・セッション復元の論理を示す図である。

【図8】図4の保護側RNSMによって実行される複合プロアクティブおよびリアクティブ・セッション復元の論理を示す図である。

30

【図9】図3および図4のセッション・データベースを示す図である。


【図10】図4の保護側RNSMによって実行されるプロアクティブ・セッション終了の論理を示す図である。

【図11】図4の保護側RNSMによって実行されるリアクティブ・セッション終了の論理を示す図である。


【図12】図4の保護側RNSMによって実行される複合プロアクティブおよびリアクティブ・セッション終了の論理を示す図である。

【図13】図2の基本入出力（BIO）によって実行されるセッション終了機能の論理を示す図である。


【図 1】




【図 2】



【図 3】




【図 4】




障害発生前

障害発生後


【図 5 A】




【図 5 B】




【図 5 C】



【図 6】




【図 7】




【图 9】




【 1 1 】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100104352

弁理士 朝日 伸光

(74)代理人 100128657

弁理士 三山 勝巳

(74)代理人 100147991

弁理士 鳥居 健一

(72)発明者 シェリアン, サンジャイ

アメリカ合衆国 03033 ニューハンプシャー, ブルックリン, マックスウェル ドライヴ
6

(72)発明者 エヌジー, デニス

アメリカ合衆国 01532 マサチューセッツ, ノースボロ, インディアン メドウ ドライヴ
126

(72)発明者 バラベル, アーサー ジェイ.

アメリカ合衆国 01776 マサチューセッツ, サドバリー, ハイデン サークル 11

(72)発明者 ラマスワミー, スレシュ

アメリカ合衆国 01824 マサチューセッツ, チェルムスフォード, オールド ステージ
ロード 40

(72)発明者 ガーグ, ディバック

アメリカ合衆国 03062 ニューハンプシャー, ナシュア, スティルウォーター ドライヴ
56

F ターム(参考) 5K030 GA12 HA08 HC09 JL01 JT09 KA05 LB02 MB10

5K034 AA05 EE03 LL01

5K067 AA23 BB04 BB21 DD11 DD43 GG07